

# SUPER FINISH

## FINÁLNÍ PASTA

Finální pasta velmi jemné konzistence určená pro finální povrchovou úpravu spár sádrokartonových desek.



- Rychlá doba schnutí
- Snadná brouitelnost pasty
- Vysoká bělost povrchu

### VHODNÝ PODKLAD

Vhodná na sádrokartonové desky, sádrové povrchy, omítky a staré malby.

### VZHLED / SLOŽENÍ

Voda, uhličitán vápenatý, konzervační látky a jiné přísady. Pasta je bílé barvy.

### SKLADOVÁNÍ

24 měsíců od data trvanlivosti v neporušeném originálním balení. Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

Název produktu	Balení	Kód produktu	Paleta
SUPER FINISH	1,5 kg	1 012 177	200 ks
SUPER FINISH	4,5 kg	1 012 450	100 ks
SUPER FINISH	14,5 kg	1 012 014	39 ks

Technické vlastnosti	
pH	Neutrální
Zrnitost	Extra jemná

### POKYNY PRO POUŽITÍ

Teplota při nanášení a schnutí by měla být mezi +8 a +30 °C. Neaplikujte na zmrzlé povrchy.

### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být suchý, čistý, bez obsahu a stop separačních činidel a olejů a povrch nesmí být zmrzlý.

### APLIKACE

Finální tmelení spojů sádrokartonových desek Q2. Je možné i celoplošně tmelit v kvalitě Q3 a Q4.

### DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí 1-3 h v závislosti na nanesené vrstvě a na okolní teplotě a vlhkosti.

### SPOTŘEBA

Spotřeba při celoplošném tmelení  
- 1 kg / m<sup>2</sup> při tloušťce 1 mm.  
Spotřeba při tmelení spár  
- 300 g / m<sup>2</sup> při tloušťce 1 mm.

